

1732A




Descrizione di riferimento vedi Art. 1732

Ø mm 10 x 8.

Lungh. totale.....	m	7,5	10	15
1732A	Cad.	27,20	34,10	47,60

Per attacchi, innesti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733




Tipo a spirale in PA 12 elastomerizzato, particolarmente flessibile ed elastico. Pressione d'esercizio 15 bar. Forniti senza raccordi.

Ø mm 8 x 6.

Lungh. totale.....	m	5	7,5	10	15
1733	Cad.	9,64	14,50	19,30	29,10

1733 1




Descrizione di riferimento vedi Art. 1733

Ø mm 10 x 8.

Lungh. totale.....	m	7,5	10	15
1733 1	Cad.	17,60	23,70	35,10

RACCORDI PER TUBI ELASTICI (compressed air accessories for hoses)

1733A




Prod. SCU

Tipo con attacco a baionetta.

Per tubi Ø mm 8 x 6.

1733A	Cad.	2,86
--------------	------	-------------

1733A 1




Descrizione di riferimento vedi Art. 1733A

Per tubi Ø mm 10 x 8.

1733A 1	Cad.	3,02
----------------	------	-------------

1733B




Tipo con innesto rapido.

Per tubi Ø mm 8 x 6.

1733B	Cad.	3,04
--------------	------	-------------

1733B 1




Descrizione di riferimento vedi Art. 1733B

Per tubi Ø mm 10 x 8.

1733B 1	Cad.	3,18
----------------	------	-------------

Per attacchi, raccordi, innesti e rubinetti rapidi ved. da Art. 3477 E a 3478 Z.

TUBI ELASTICI PER ARIA COMPRESSA (compressed air hoses)

1733CA




Prod. SCU

Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Estremità diritte per un uso più agevole. Pressione d'esercizio 10 bar.

Lungh. max totale metri 8.

Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

Ø tubo.....	mm	8x5	10x6,5	12x8
1733CA	Cad.	42,60	52,70	62,80

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733CB




Descrizione di riferimento vedi Art. 1733CA

Lungh. max totale metri 12.

Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

Ø tubo.....	mm	8x5	10x6,5	12x8
1733CB	Cad.	48,70	64,80	77,10

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.

1733CL




Tipo a spirale in POLIURETANO, di elevata qualità. Grande tenuta, resistenza alle abrasioni e agli olii, indeformabile, di grande durata. Una estremità diritta e una a spirale per spazi ristretti. Pressione d'esercizio 10 bar.

Lungh. max totale metri 4. Ø tubo mm 8x5.

Fornito con raccordi girevoli filettati 1/4", maschi.

1733CL	Cad.	30,70
---------------	------	--------------

Per attacchi, inserti e rubinetti rapidi ved. Art. 3477 E a 3485 GC.