

**PRENDIVITI MAGNETICI CON SPECCHIETTO** (magnet lifters with mirror)

**Prod. SCU**

Tipo telescopico con magnete di grande portata, impugnatura in materiale antiscivolo, combinato con specchio snodato di grandi dimensioni Ø mm 60, staccabile.

Lunghezza chiuso/aperto senza specchio mm 200/800. Lunghezza totale specchio mm 112.

Ø testa ..... mm 16

Sollevamento max ..... grammi 3628

**1882GPA 8** Cad. **54,30**

**SCU**



**1882GPA 8**  
*new*



Tipo telescopico con magnete fisso di grande portata, impugnatura in materiale antiscivolo, combinato con specchio snodato di grandi dimensioni Ø mm 56, staccabile.

Lunghezza chiuso/aperto senza specchio mm 215/770. Lunghezza totale specchio mm 100.

Ø testa ..... mm 20

Sollevamento max ..... grammi 7250

**1882GPB** Cad. **86,90**

**SCU**



~~**1882GPB**~~



**Articolo in esaurimento.**

Tipo telescopico con magnete di grande portata, impugnatura in materiale antiscivolo, combinato con 2 specchi OVALI snodati di dimensioni mm 45x30 e 69x46, staccabili.

Lunghezza chiuso/aperto senza specchio mm 210/800.

Ø testa ..... mm 13

Sollevamento max ..... grammi 1587

**1882GPD** Cad. **93,50**

**SCU**



**1882GPD**  
*new*



**MINI-SUPPORTI PER DADI** (mini-supports for bolts)

**Orig. Gedore - Art. 639**

Ideali per trattenere dadi da M3 a M8 con eventuali rondelle in posizioni disagiate mentre si provvede all'avvitamento della vite o del bullone. In materiale sintetico, lunghezza mm 110.

**1882GPE** Cad. **12,90**

**GEDORE**

**1882GPE**



**Articolo in esaurimento.**

**SPECCHIETTI CON MAGNETE** (mirrors with magnet)

**Prod. SCU**

Tipo telescopico con specchio snodato Ø mm 32 e magnete Ø mm 5, sollevamento g 500, posto all'estremità dell'impugnatura. Lunghezza chiuso/aperto mm 190/695. Completamente in metallo.

**1882GRE** Cad. **35,30**

**SCU**



**1882GRE**



**SPECCHIETTI** (mirrors)

**Prod. SCU**

Tipo telescopico con specchio snodato Ø mm 56, LED a luce bianca (si accende mediante interruttore posto sul retro dello specchio) e impugnatura in materiale bicomponente antiscivolo. Funzionamento con batterie al litio Art. 3600 R, in dotazione.

Lunghezza chiuso/aperto mm 160/940.

**1882GRF** Cad. **64,20**

**SCU**

**Potente Led**

**1882GRF**



Tipo telescopico, tascabile con clip e specchio snodato Ø mm 32. Completamente in metallo.

Lunghezza chiuso/aperto mm 165/485.

**1882GS** Cad. **18,90**

**SCU**

**1882GS**



Tipo telescopico, tascabile con clip e specchio snodato Ø mm 40. Completamente in metallo.

Lunghezza chiuso/aperto mm 188/538.

**1882GSB** Cad. **18,60**

**SCU**

**1882GSB**



Tipo telescopico con luce a LED, tascabile con clip e specchio staccabile Ø mm 40.

Completamente in metallo.

Lunghezza chiuso/aperto mm 245/735. Funzionante con 3 batterie alcaline tipo L736F, in dotazione.

**1882GSE** Cad. **47,30**

**SCU**

**1882GSE**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8