

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS.

Tipo.....		0	1	1B	1C	1F	2	2A
Per croce.....	Gr	0	1	1	1	1	2	2
Lungh. totale.....	mm	25	25	39	50	100	25	32
Cod. fornitore.....		-	27020	-	-	-	27021	27012
<b>1991GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,96</b>	<b>0,58</b>	<b>1,96</b>	<b>3,02</b>	<b>5,40</b>	<b>0,58</b>	<b>3,44</b>

Tipo.....		2C	3	3A	3C	4
Per croce.....	Gr	2	3	3	3	4
Lungh. totale.....	mm	50	25	32	50	25
Cod. fornitore.....		-	27022	27013	-	-
<b>1991GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>2,98</b>	<b>0,58</b>	<b>3,82</b>	<b>3,02</b>	<b>1,26</b>

**Le misure di Bits senza l'Art. Witte, sono Prod. SCU.  
Misure 1B e 1F in esaurimento.**

**WITTE**  
WENZHOE

**1991GB**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62-64 per momenti torcenti più elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

Per croce.....	Gr	1	2	3
Cod. fornitore.....		27120	27121	27122
<b>1991GBA</b>	<b>Cad.</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>	<b>0,66</b>

**WITTE**  
WENZHOE

**1991GBA**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. Con rivestimento TIN giallo per la massima durata. Lunghezza totale mm 25.

Per croce.....	Gr	1	2	3
Cod. fornitore.....		27320	27321	27322
<b>1991GBE</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>

**WITTE**  
WENZHOE

**1991GBE**



**TIN**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. Con punta diamantata, per la massima durata, precisione, tenuta della vite. Particolarmente indicati per produzioni in serie con avvitatori. Lunghezza totale mm 25.

Per croce.....	Gr	1	2	3
Cod. fornitore.....		27391	27392	27393
<b>1991GBF</b>	<b>Cad.</b>	<b>5,40</b>	<b>5,40</b>	<b>5,40</b>

**WITTE**  
WENZHOE

**1991GBF**



**DIAMANTATI**



Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce PHILLIPS. In acciaio INOX, antistatico. Adatti nella fabbricazione e nella manutenzione di tutti quei prodotti in cui occorre serrare viti d'acciaio inossidabile. In questo modo si possono evitare contaminazioni di scorie metalliche che potrebbero causare formazioni di ossidazione e ruggine nelle viti. Lunghezza totale mm 25.

Per croce.....	Gr	1	2	3
Cod. fornitore.....		28501	28502	28503
<b>1991GBL</b>	<b>Cad.</b>	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>	<b>4,12</b>

**WITTE**  
WENZHOE

**1991GBL**



**INOX**



**Orig. Witte - Art. 27036**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Phillips Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Lunghezza totale mm 25.

<b>1991GBR</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,08</b>
----------------	-------------	-------------

**WITTE**  
WENZHOE

**1991GBR**



**Orig. Witte - Art. 27123**

Descrizione di riferimento vedi Art. 1991GA

Taglio a croce Phillips Gr. 2. Con punta assottigliata per un facile inserimento nell'impronta della vite. Con tempra speciale che garantisce una durezza di HRC 62 - 64 per momenti torcenti più elevati e lunga durata del bit. Lunghezza totale mm 25.

<b>1991GBS</b>	<b>Cad.</b>	<b>1,20</b>
----------------	-------------	-------------

**WITTE**  
WENZHOE

**1991GBS**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8