

## 352GS **GEDORE**



### Orig. Gedore - Art. VDE 8314H-8316H

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.

#### TRONCHESI OBLIQUI

In acciaio speciale temprato a olio. Taglienti con tempra supplementare ad induzione, durezza Hrc 64, per taglio di fili extra-duri e acciaio armonico.

Esecuzione cromata.

Isolamento per rivestimento.

Lungh. totale.....	mm	140	160	180	200
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8	2
<b>352GS</b>	<b>Cad.</b>	<b>45,80</b>	<b>47,80</b>	<b>66,90</b>	<b>68,80</b>

## 352GT **GEDORE**



### Orig. Gedore - Art. VDE 8314-8316

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GS

Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	140	160	180	200
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,4	1,6	1,8	2
<b>352GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>57,30</b>	<b>57,30</b>	<b>76,40</b>	<b>80,20</b>

## 352GV **GEDORE**



### Orig. Gedore - Art. VDE 8367

Utensili a isolamento fino a Volt 1000 con marchio di prova VDE - EN 60900.

#### TRONCHESI FRONTALI

In acciaio speciale temprato a olio. Taglienti con tempra supplementare ad induzione, durezza Hrc 64, per taglio di fili extra-duri e acciaio armonico.

Esecuzione cromata.

Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	160
Per filo armonico fino Ø.....	mm	1,6
<b>352GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>76,40</b>

## 352GZ **GEDORE**



### Orig. Gedore - Art. VDE 146 10

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

#### PINZE REGOLABILI

In acciaio CROMO-VANADIO. Esecuzione cromata.

Con cerniera doppia a incastro con 7 regolazioni.

Lungh. totale.....	mm	260
<b>352GZ</b>	<b>Cad.</b>	<b>105,00</b>

## 352GZE **GEDORE** *new*



### Orig. Gedore - Art. VDE 183 10

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

#### PINZA REGOLABILE A CHIAVE

In acciaio speciale temprato con funzioni di PINZA e CHIAVE in un unico utensile. In grado di sostituire misure di chiavi da mm 0 a 50 (poll 0 a 1.7/8). Becchi LISCI ad apertura PARALLELA con regolazione rapida e precisa in 17 posizioni. Indicata anche per serrare, piegare, comprimere materiali con superfici delicate (per es. armature cromate). Impiegabile come chiave aperta a CRICCHETTO. Elevata forza di serraggio/svitamento.

Esecuzione cromata. Isolamento per immersione.

Lungh. totale.....	mm	265
Apertura max.....	mm	50
<b>352GZE</b>	<b>Cad.</b>	<b>115,00</b>

## 353GA **GEDORE**



### Orig. Gedore - Art. VDE 4508-05

Descrizione di riferimento vedi Art. 352GV

#### CHIAVI DINAMOMETRICHE

In acciaio temprato.

Tipo con scatto acustico. Scala con esposizione valori metrici.

Regolazione sull'impugnatura. Movimento a cricco, dentatura fine.

Attacco quadro con dispositivo di fermo per le bussole. Tolleranza di serraggio ±3%.

Fornite di certificato secondo DIN ISO 6789:2017.

Capacità serraggio.....	Nm	10 a 50
Lungh. totale.....	mm	369
Attacco quadro.....	poll	1/2
Peso.....	Kg	0,82
<b>353GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>762,00</b>

Per chiave dinamometrica attacco 1/4 ved. Art. 355 GZBA.