

Tipo fisso, in acciaio legato GRADO 80, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata.....	Kg	1120	2000	3150	5300	8000	12500
Peso.....	Kg	0,29	0,61	0,91	1,90	3,70	6,80
Altezza.....	mm	110	140	162	200	255	316
Ø occhio.....	mm	15	28	30	39	51	63
Apertura max gancio.....	mm	22	25	27	33	40	51
2133VE	Cad.	8,54	17,40	22,70	47,10	93,90	207,00

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.



Tipo girevole, in acciaio speciale al carbonio, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata.....	Kg	800	1000	1600	2000	3200	5000	7500
Peso.....	Kg	0,69	0,81	1,25	1,45	2,20	4,60	7,40
Altezza.....	mm	141	166	200	215	245	312	365
Apertura max gancio.....	mm	20	22	26	28	33	43	49
Altezza x largh. occhio.....	mm	20x30	32x36	39x43	39x43	40x47	53x64	53x70
2133Z	Cad.	10,60	14,10	25,20	27,30	40,70	84,70	123,00

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.



Tipo girevole, in acciaio legato GRADO 80, temprato. Fermo di sicurezza.
Esecuzione verniciata. Con indicazione della portata in tonnellate.

Portata.....	Kg	1120	2000	3150	5300	8000	12500
Peso.....	Kg	0,30	1,00	1,20	2,20	4,60	7,40
Altezza.....	mm	141	190	208	245	310	360
Apertura max gancio.....	mm	22	22	25	35	43	50
Altezza x largh. occhio.....	mm	26x32	39x44	39x44	44x50	60x64	64x70
2133ZE	Cad.	12,20	30,20	34,30	57,10	123,00	231,00

Le suddette dimensioni possono subire variazioni a discrezione del fabbricante.



PINZE PER SOLLEVAMENTO LAMIERE (lifting clamps)

Prod. SCU

Tipo con attacco standard per il sollevamento e il trasporto VERTICALE di lamiera e manufatti in acciaio.

Costruite secondo le norme EUROPEE. Con dispositivo di sicurezza che garantisce il bloccaggio delle ganasce durante il trasporto della lamiera, grazie all'aumento della forza di serraggio dovuto al peso stesso del carico.

In acciaio forgiato con parti operanti temprate e ganasce zigrinate.

Portata.....	Kg	500	750	1000	2000	3000
Apertura.....	mm	1 a 16	1 a 20	1 a 20	1 a 25	1 a 30
Peso.....	Kg	1,9	4,3	4,3	7,1	14,8
2134	Cad.	397,00	702,00	817,00	1.020,00	1.130,00



MORSETTI TENDIFILI (cable clamps)

Prod. SCU

Tipo autoserrante.

Per cavi di acciaio, rame e funi di acciaio.

In acciaio forgiato, lunghe ganasce antiscivolanti temprate.

Art.....		2134E	2134G	2134GA	2134GB	2134GC	2134GCA
Per cavi Ø.....	mm	1-4	3-8	5-10	8-16	12-26	20-38
Carico di lavoro max.....	Kg	500	1000	1700	3000	3500	4000
Carico di rottura.....	Kg	1000	1700	3000	5500	6000	6000
Peso.....	Kg	0,25	0,8	1,1	1,8	3,5	6,5
Cad.		86,80	125,00	145,00	204,00	418,00	695,00



Tipo autoserrante.

Per cavi e funi di ALLUMINIO.

In acciaio forgiato, lunghe ganasce antiscivolanti temprate.

Art.....		2134GD	2134GE	2134GF
Per cavi Ø.....	mm	5,4-8,5	8,6-12	12,1-16
Carico di lavoro max.....	Kg	1000	1700	3000
Carico di rottura.....	Kg	1700	3000	5500
Peso.....	Kg	0,8	1,1	1,8
Cad.		130,00	151,00	209,00



Tipo a rana.

Per cavi di acciaio. Con ganasce temprate e godronate.

Art.....		2134GL	2134GP	2134GR
Per cavi Ø.....	mm	1-5	1-8	1-12
Cad.		39,90	44,90	65,40



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

8