

2451G

**Orig. Hasen Feilen - Art. FB 10040**


Tipo professionale. Spazzole per pulire le lime.  
Dimensioni spazzola senza manico mm 110x40x20.

2451G Cad. 12,10

**ARCHETTI PER SEGHE (hack saws)**

2599

SCU

**Prod. SCU**

Per seghe lunghezza 12 pollici.  
Tipo fisso. Intaglio a croce. Esecuzione verniciata.  
Impugnatura in legno lucido.

2599 Cad. 12,10

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT.

2600

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2599  
Tipo fisso rinforzato. Intaglio a croce. Esecuzione verniciata.  
Impugnatura in legno lucido. Extra robusto.

2600 Cad. 12,80

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT.

2602

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2599  
Tipo brevettato. Robusto e maneggevole. Con tensione regolabile sull'impugnatura, in materiale sintetico. Esecuzione verniciata. Archetti in acciaio trafilato.

2602 Cad. 16,70

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT.

2612

SCU



Per seghe lunghezza 8-12 pollici.  
Tipo regolabile in tubo piatto. Intaglio a croce. Impugnatura metallica. Esecuzione laccata.

2612 Cad. 14,20

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT.

2612E

SCU




Descrizione di riferimento vedi Art. 2612  
Tipo professionale, regolabile in tubo piatto. Impugnatura rivestita in materiale sintetico morbido, per una presa confortevole e antiscivolo. Intagli a croce. Esecuzione laccata.

2612E Cad. 13,10

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GF.

2613

SCU



Per seghe lunghezza 12 pollici.  
Tipo professionale, fisso in robusto tubo piatto. Impugnatura anatomica in lega di alluminio. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di ruotare la lama in 8 posizioni di taglio. Esecuzione laccata.

2613 Cad. 17,10

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT.  
Per tipo analogo VDE ved. Art. 357 GS.

2613E

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2613  
Tipo Super-professionale, fisso in robusto tubo piatto rigido. Impugnatura anatomica e frontalino in lega di alluminio. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di ruotare la lama in 6 posizioni di taglio. Esecuzione laccata.

2613E Cad. 18,40

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GT.

2613F

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 2613  
Tipo industriale, fisso, particolarmente robusto, rigido, ergonomico, in fusione di alluminio. Impugnatura e appoggiamano rivestiti in gomma morbida per rendere la presa piu' efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilita' di tagli a 45°/90° rapidi e precisi.

2613F Cad. 25,60

Per seghe a mano ved. Art. 9563 G a 9565 GF.