

**2788P****SCU**

Tipo con testa e corpo in metallo in un unico pezzo, ricoperto interamente di gomma di lunga durata. Assicura un effetto di battuta potente, ma confortevole.

In gomma NERA.

|                    |             |              |              |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| Ø testa.....       | mm          | 50           | 60           |
| Peso c.ca.....     | grammi      | 600          | 1000         |
| Durezza.....       | shore       | 80           | 80           |
| Lungh. totale..... | mm          | 280          | 300          |
| <b>2788P</b>       | <b>Cad.</b> | <b>31,20</b> | <b>40,60</b> |

**2788T****SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2788P

In gomma BIANCA, per non lasciare tracce superficiali.

|                    |             |              |              |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| Ø testa.....       | mm          | 50           | 60           |
| Peso c.ca.....     | grammi      | 600          | 1000         |
| Durezza.....       | shore       | 80           | 80           |
| Lungh. totale..... | mm          | 280          | 300          |
| <b>2788T</b>       | <b>Cad.</b> | <b>32,70</b> | <b>42,70</b> |

### MAZZUOLE ANTIRIMBALZO (recoilles hammers)

**2789****SCU**

Prod. SCU

Con teste intercambiabili, in Poliuretano bianco.

NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.

Manico legno extra duro. Adatte per battilamiera e per molteplici lavori di officina.

|                |             |              |              |              |              |              |              |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø testa.....   | mm          | 30           | 35           | 40           | 45           | 50           | 60           |
| Peso c.ca..... | grammi      | 400          | 530          | 640          | 790          | 1050         | 1350         |
| <b>2789</b>    | <b>Cad.</b> | <b>45,40</b> | <b>53,60</b> | <b>53,90</b> | <b>63,20</b> | <b>77,20</b> | <b>75,90</b> |

Teste di ricambio per Art. 2789.

|              |             |             |             |             |             |             |              |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Ø testa..... | mm          | 30          | 35          | 40          | 45          | 50          | 60           |
| <b>O2789</b> | <b>Cad.</b> | <b>2,46</b> | <b>4,12</b> | <b>4,94</b> | <b>5,76</b> | <b>8,42</b> | <b>10,80</b> |

**2789B****GEDORE**

Orig. Gedore - Art. 248H

Con teste intercambiabili, in Poliammide bianco infrangibile, resistente alle abrasioni e testato per temperature fino a - 20°C.

Riempimento bilanciato del corpo con sfere metalliche. Assicura un effetto di battuta doppio rispetto alle mazzuole tradizionali.

Manico in legno Hickory. Adatte per lavori professionali e pesanti.

|                    |             |              |              |              |              |              |              |               |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Ø testa.....       | mm          | 25           | 30           | 35           | 40           | 45           | 50           | 60            |
| Peso c.ca.....     | grammi      | 300          | 585          | 670          | 820          | 1030         | 1180         | 1800          |
| Lungh. totale..... | mm          | 305          | 330          | 335          | 360          | 365          | 370          | 370           |
| <b>2789B</b>       | <b>Cad.</b> | <b>47,10</b> | <b>49,20</b> | <b>50,10</b> | <b>57,30</b> | <b>67,60</b> | <b>73,70</b> | <b>123,00</b> |

|                    |             |               |               |               |
|--------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Ø testa.....       | mm          | 70            | 80            | 100           |
| Peso c.ca.....     | grammi      | 2300          | 4000          | 7000          |
| Lungh. totale..... | mm          | 370           | 880           | 1000          |
| <b>2789B</b>       | <b>Cad.</b> | <b>164,00</b> | <b>305,00</b> | <b>489,00</b> |

Teste di ricambio per Art. 2789B.

|               |             |              |              |
|---------------|-------------|--------------|--------------|
| Ø testa.....  | mm          | 80           | 100          |
| <b>O2789B</b> | <b>Cad.</b> | <b>47,10</b> | <b>81,90</b> |

Per teste di ricambio da Ø mm 25 a 70 ved. Art. O2789 GM.

**2789F****SCU**

Prod. SCU

Con teste intercambiabili, in Poliuretano bianco.

NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.

Manico in robusto tubo d'acciaio con impugnatura rivestita in morbida gomma.

Adatte per battilamiera e per molteplici lavori di officina.

|                |             |              |              |              |              |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø testa.....   | mm          | 35           | 40           | 50           | 60           |
| Peso c.ca..... | grammi      | 650          | 760          | 1270         | 1470         |
| <b>2789F</b>   | <b>Cad.</b> | <b>50,10</b> | <b>61,20</b> | <b>78,60</b> | <b>87,60</b> |

Per teste di ricambio ved. Art. O2789.

**2789G****SCU**

Con teste intercambiabili, in Poliuretano bianco.

NON ADATTE PER BATTUTA SU CORPI SPIGOLOSI.

Manico in fibra di vetro indistruttibile ricoperto di morbida gomma.

Adatte per battilamiera e per molteplici lavori di officina.

|                |             |              |              |              |              |              |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ø testa.....   | mm          | 35           | 40           | 45           | 50           | 60           |
| Peso c.ca..... | grammi      | 700          | 800          | 900          | 1250         | 1550         |
| <b>2789G</b>   | <b>Cad.</b> | <b>52,60</b> | <b>56,70</b> | <b>58,70</b> | <b>67,30</b> | <b>75,40</b> |

Per teste di ricambio ved. Art. O2789.