

3032G**SCU**fino a 80 kg/mm²

Tipo destro.

Qualità fine. In acciaio temprato per punzonare metalli con resistenza fino a 80 kg/mm². Tempra differenziata di sicurezza antiscaglia. Corpo quadro con terminale supporto cifra conico. Caratteri secondo DIN 1451. Durezza dell'incisione HRC 58-61. Confezione in scatola.

Numeri: 9 pezzi da 0 a 9.

Altezza caratteri.....	mm	1	1,5	2	3	4	5	6
Lato x lung. punzoni	mm	6x65	6x65	6x65	6x65	7x65	8x65	9x75
3032G	La serie	21,20	14,10	14,10	14,70	15,70	17,60	18,90
Altezza caratteri.....	mm	7	8	10	12	15		
Lato x lung. punzoni	mm	11x76	11x76	12x80	14x80	16x85		
3032G	La serie	26,10	26,10	34,60	40,80	72,10		

Fornibili a richiesta punzoni sciolti.

3033G**SCU**fino a 80 kg/mm²

Descrizione di riferimento vedi Art. 3032G

Lettere: 27 pezzi da A a Z.

Altezza caratteri.....	mm	1	1,5	2	3	4	5	6
Lato x lung. punzoni	mm	6x65	6x65	6x65	6x65	7x65	8x65	9x75
3033G	La serie	63,60	42,10	42,10	43,80	46,80	50,40	56,40
Altezza caratteri.....	mm	7	8	10	12	15		
Lato x lung. punzoni	mm	11x76	11x76	12x80	14x80	16x85		
3033G	La serie	77,80	77,80	104,00	123,00	192,00		

Fornibili a richiesta punzoni sciolti.

3034G**SCU**fino a 80 kg/mm²

Tipo destro di GRANDE DIMENSIONE.

Prodotto con CNC per la massima precisione. In acciaio temprato per punzonare metalli con resistenza fino a 80 kg/mm².

Tempra di sicurezza antiscaglia. Corpo rettangolare. Caratteri secondo DIN 1451. Durezza dell'incisione HRC 58-61. Confezione in scatola (mm 25 in valigetta).

Numeri: 9 pezzi da 0 a 9.

Altezza caratteri.....	mm	18	20	25
Dimensione punzoni.....	mm	15x25x100	15x25x100	15x30x100
Peso serie	Kg	2,5	2,5	3,3
3034G	La serie	194,00	194,00	249,00

Fornibili a richiesta punzoni sciolti.

3035G**SCU**fino a 80 kg/mm²

Descrizione di riferimento vedi Art. 3034G

Lettere: 27 pezzi da A a Z.

Altezza caratteri.....	mm	18	20	25
Dimensione punzoni.....	mm	15x25x100	15x25x100	15x30x100
Peso serie	Kg	7,3	7,3	9,5
3035G	La serie	580,00	580,00	746,00

Fornibili a richiesta punzoni sciolti.

3036G**SCU**fino a 130 kg/mm²

Tipo destro. Qualità Extra.

In acciaio speciale temprato per punzonare metalli con resistenza fino a 130 kg/mm².

Tempra differenziata di sicurezza antiscaglia.

Corpo e terminale cifra tondo-piatto. Caratteri secondo DIN 1451.

Durezza dell'incisione HRC 60.

Confezione in scatola.

Numeri: 9 pezzi da 0 a 9.

Altezza caratteri.....	mm	2	3	4	5	6	8	10
Lato x lung. punzoni	mm	8x64	8x64	8x64	10x69	10x69	13x77	15x85
3036G	La serie	27,10	27,10	27,10	37,40	37,40	57,80	78,70
Altezza caratteri.....	mm	12	15					
Lato x lung. punzoni	mm	18x95	20x100					
3036G	La serie	213,00	280,00					

Punzoni sciolti NON fornibili.