

3078GE



Costruzione robusta, compatta, stabile, con supporto magnetico che permette l'impiego verticale, orizzontale o capovolto. Motore monofase 230 V-50 Hz con interruttore di sicurezza di sovraccarico incorporato. Munito di dispositivo contro l'avviamento involontario del trapano prima che sia inserito il magnete. Lubrificazione automatica. Attacco Weldon Ø mm 19. In pratica valigetta di trasporto.

A 2 velocità.

| | | |
|--------------------------------|----------|---------|
| Capacità foratura con frese | mm | 12 a 50 |
| Fora con punte fino a | mm | 16 |
| Forza trazione magnete | N | 32000 |
| Dimensioni magnete..... | mm | 200x100 |
| Potenza | W | 1800 |
| Velocità a vuoto..... | giri/min | 380/500 |
| Altezza..... | mm | 495 |
| Max profondità di taglio | mm | 75 |
| Peso | Kg | 22,9 |

3078GE Cad. **2.800,00**

Adattatore completo di mandrino a cremagliera apertura mm 1-16, per trapano Art. 3078 GE.

O3078GE Cad. **190,00**

3078GL



Tipo a base girevole a 30° e orientabile di 20 mm in senso longitudinale.

Costruzione robusta, stabile, con supporto magnetico che permette l'impiego verticale, orizzontale o capovolto. Motore monofase 230 V-50 Hz con interruttore di sicurezza di sovraccarico incorporato. Munito di dispositivo contro l'avviamento involontario del trapano prima che sia inserito il magnete. Con inversione di rotazione per operazioni di maschiatura. Lubrificazione automatica. Attacco Weldon Ø mm 19 e CM 3. In pratica valigetta di trasporto.

A 4 velocità.

| | | |
|---|----------|-----------------|
| Capacità foratura con frese | mm | 12 a 75 |
| Capacità di filettatura | M | 3 a 14 |
| Fora con punte attacco cil. fino a | mm | 16 |
| Fora con punte attacco CM 3 fino a | mm | 31,75 |
| Forza trazione magnete | N | 32000 |
| Dimensioni magnete | mm | 200x100 |
| Potenza | W | 1800 |
| Velocità a vuoto | giri/min | 210/270/410/530 |
| Altezza | mm | 550 |
| Max profondità di taglio | mm | 100 |
| Peso | Kg | 27 |

3078GL Cad. **3.640,00**

Adattatore attacco CM 3 completo di mandrino a cremagliera apertura mm 3-16.

O3078GL Cad. **189,00**

Adattatore CM 3/Weldon 32 per frese a corona a partire da Ø mm 61.

O3078GLA Cad. **181,00**

Mandrino portabussole CM 3 per bussole portamaschi da M 3 a 14.

O3078GLB Cad. **289,00**

Bussola portamaschi per maschi DIN 371/376.

| | | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Grandezza..... | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Per maschi | M | 3 | 4 | 5-6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Attacco Ø..... | mm | 3,5 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 |
| O3078GLE | Cad. | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 |

TRAPANI A COLONNA CON SUPPORTO MAGNETICO A BATTERIA (battery magnetic-stand drilling machines)

3078GP

37V



Prod. SCU

Costruzione robusta, compatta, stabile, con supporto magnetico che permette l'impiego verticale, orizzontale o capovolto. ELEVATO NUMERO DI FORI PER OGNI CARICA.

Corredato di batteria al LITIO molto potente, staccabile e ricaricabile in tempi brevi (60 min). Con caricabatteria V 230. Con dispositivo che permette al magnete di rimanere in trazione anche quando la batteria è scarica. Lubrificazione automatica. Attacco Weldon Ø mm 19. In pratiche valigie di trasporto.

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Capacità di foratura con fresa | mm | 12 a 36 |
| Fora con punta fino a | mm | 13 |
| Forza trazione magnete | N | 10000 |
| Dimensioni magnete | mm | 160x80 |
| Potenza | W | 1500 |
| Velocità a vuoto | giri/min | 510 |
| Tensione batteria | Volt | 37-7,6 Ah Li |
| Altezza | mm | 480/590 |
| Max profondità di taglio | mm | 55 |
| Peso | Kg | 15 |

3078GP Cad. **3.090,00**

Articolo in esaurimento.