

3087GLA 


Adattatori di ricambio per impugnature Art. 3087 GL 50 e 3087 GLE.

3087GLA Cad. **52,80**
3087GLB 


Punte di centraggio di ricambio per impugnature Art. 3087 GL 50 e 3087 GLE.

3087GLB Cad. **18,40**
3087GLE 


Impugnature a percussione per fustelle Art. 3089 GF.

Peso della massa battente 1,0 Kg.

Fornite SENZA fustelle, adattatore Art. 3087 GLA e punta di centraggio Art. 3087 GLB.

3087GLE Cad. **104,00**
3089G 


Fustelle in acciaio temprato, durezza HRC 56 a 58. Robuste impugnature in acciaio speciale al carbonio, cromate. Le fustelle da mm 3 a mm 10 hanno l'attacco filettato (MF 13x1) per essere avvitate all'impugnatura; da mm 12 in poi vengono bloccate a baionetta. Possibilità di ottenere guarnizioni ad anello in un solo colpo inserendo due o più fustelle contemporaneamente (tranne Art. 3089 G). Adatte per fustellare cuoio, gomma, gomma rinforzata, cartone, materie plastiche flessibili, materiali sintetici e piombo.

Serie di 9 fustelle da mm 2-3-4-5-6-7-8-9-10


L'assortimento con impugnatura, in vaschetta.

3089G Cad. **69,10**
3089GA 


Descrizione di riferimento vedi Art. 3089G

Serie di 10 fustelle da mm 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20

L'assortimento con impugnatura, in cassetta.

3089GA Cad. **111,00**
3089GF 


Fustelle di ricambio per Art. 3087 GB-GD e Art. 3089 G-GA-GB-GC-GD-GE (articoli Cat. SCU 2017).

Per guarnizioni Ø..... mm	2	3	4	5	6	7	8	9
3089GF Cad.	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76	8,76
Per guarnizioni Ø..... mm	10	12	14	16	18	20	22	24
3089GF Cad.	8,76	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	13,40	13,40
Per guarnizioni Ø..... mm	26	28	30	32	34	36	38	40
3089GF Cad.	13,40	13,40	13,40	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60
Per guarnizioni Ø..... mm	42	44	46	48	50	52	54	
3089GF Cad.	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40	48,90	48,90	

Misura mm 52 e 54 in esaurimento.