

**INDICATORI DI TEMPERATURA DI SUPERFICIE** (surface temperature indicators)

**Prod. SCU**

Precisi, rapidi, pratici permettono di indicare la temperatura superficiale su acciai, inox, ferro, alluminio, plastica, vetro ecc. Particolarmente indicati per applicazioni di preriscaldamento, post-saldatura, tempra, rinvenimento, bonifica, ecc. Occorre segnare il punto di verifica con lo stick e al raggiungimento della temperatura indicata, il segno tende a sciogliersi. Senza necessità di calibrazione, con precisione di misurazione di  $\pm 1^\circ\text{C}$ , con chiara indicazione della temperatura sull'intera lunghezza dello stick. Tappo di chiusura e clip per taschino.



**3249ZV**



Temperatura .....	°C	40	50	55	60	70	75	80	85	90	95	100	115	125
<b>3249ZV</b>	Cad.	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10
Temperatura .....	°C	150	165	175	200	225	250	280	300	400	500	600	700	
<b>3249ZV</b>	Cad.	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	

**BOMBOLE PER GAS LIQUEFATTI** (propane gas bottles)

**Prod. SCU**

In acciaio. Rubinetto per regolare l'afflusso del gas. Valvola laterale per riempimento della bombola. Attacco filettato  $\varnothing$  mm 20x14 fil. sinistro. Senza attacco portagomma.



**3250**



Capacità.....	Kg	2	3
$\varnothing$ .....	mm	200	200
Altezza senza rubinetto .....	mm	220	275
Peso vuoto.....	Kg	3,2	4,2
Durata carica .....	ore	120	180
<b>3250</b>	Cad.	78,40	85,50

Attacco portagomma per bombole, per Art. 3250.



**3250B**



**SALDATORI A CARTUCCIA** (cartridge solderers)

**Prod. SCU**

Saldatore professionale con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE. Con portacartuccia in metallo e bruciatore in ottone  $\varnothing$  mm 20. Indispensabile per piccole riparazioni di saldatura su pezzi in opera. Non adatti per uso inclinato.



**3250BR**

Fornito senza cartuccia.

Potenza .....	kW	1,65
Consumo .....	gr/h	120
<b>3250BR</b>	Cad.	29,50



Saldatore con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE. Con portacartuccia in metallo e bruciatore in ottone  $\varnothing$  mm 20. Indispensabile per piccole riparazioni di saldatura su pezzi in opera. Non adatti per uso inclinato.



**3250BT**

Con accensione piezoelettrica.

Fornito senza cartuccia.

Potenza .....	kW	1,65
Consumo .....	gr/h	120
<b>3250BT</b>	Cad.	40,90



Saldatore professionale con funzionamento a cartuccia di gas liquefatto Art. 3250 CE. Con portacartuccia in metallo e bruciatore in ottone  $\varnothing$  mm 20. Indispensabile per piccole riparazioni di saldatura su pezzi in opera. Non adatti per uso inclinato.



**3250C**

Con accensione piezoelettrica.

Fornito senza cartuccia.

Temperatura max .....	°C	1200
Consumo .....	gr/h	86
<b>3250C</b>	Cad.	41,60



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10