





<b>3250GF</b>			ACCESSORI PER ART. 3250 GD - 3250 GE Ugelli piatti larghezza mm 50. <b>3250GF</b> Cad. <b>18,30</b>
<b>3250GH</b>			Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF Ugelli piatti larghezza mm 75. <b>3250GH</b> Cad. <b>20,30</b>
<b>3250GL</b>			Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF Ugelli di riduzione tondi Ø mm 9. <b>3250GL</b> Cad. <b>19,30</b>
<b>3250GM</b>			Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF Ugelli di riduzione tondi Ø mm 14. <b>3250GM</b> Cad. <b>16,80</b>
<b>3250GM 2</b>			Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF Ugelli riflettori per saldare. <b>3250GM 2</b> Cad. <b>20,40</b>
<b>3250GP</b>			Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF Ugelli per piegare tubi. <b>3250GP</b> Cad. <b>20,30</b>
<b>3250GS 1</b>			Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF Ugelli per saldare con bacchette plastica fino a Ø mm 6. (Per il montaggio occorre l'Art. 3250 GL). <b>3250GS 1</b> Cad. <b>27,30</b>
<b>3250GS 3</b>			Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF Ugelli piatti per saldare fogli di plastica. (Per il montaggio occorre l'Art. 3250 GM). <b>3250GS 3</b> Cad. <b>20,40</b>
<b>3250GT</b>			Descrizione di riferimento vedi Art. 3250GF Rulli pressori per materie plastiche larghezza mm 45. <b>3250GT</b> Cad. <b>37,70</b>

**CANNELLI ELETTRICI AD ARIA CALDA PER MATERIE PLASTICHE (plastic soldering irons)**

<b>3251</b>			Prod. SCU Tipo con gruppo motore e ventola incorporata. Per saldatura, riscaldamento e formatura di materie plastiche. Regolazione della temperatura tramite commutatore rotativo a 5 posizioni da 50 °C a 700 °C. Erogazione d'aria 500 l/min. V 220 - Potenza W 700. Cannello con ugello Ø mm 6. <b>3251</b> Cad. <b>775,00</b> Ugelli tondi di ricambio Ø mm 6 per Art. 3251. <b>O3251</b> Cad. <b>50,20</b> Resistenze di ricambio per Art. 3251. <b>O3251R</b> Cad. <b>78,30</b> <b>Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.</b>
<b>3251E</b>			Tipo con regolazione elettronica della temperatura dell'aria. Temperatura regolabile in modo continuo da 50 °C a 650 °C. Con gruppo motore e ventola incorporata. Per saldatura, riscaldamento e formatura di materie plastiche. Erogazione d'aria 500 l/min. V 220 - Potenza W 1000. Cannello con ugello Ø mm 6. <b>3251E</b> Cad. <b>995,00</b> <b>Per ugelli tondi di ric. Ø mm 6 ved. Art. O3251.</b> Resistenze di ricambio per Art. 3251 E - 3251 S. <b>O3251RE</b> Cad. <b>78,30</b> <b>Per saldante in verghe ved. Art. 3378 A - C - E.</b>