

Tipo industriale, di grande potenza, lunga durata e basso consumo.
 Con avanzamento a grilletto. Uso con bastoncini di colla Ø mm 12.
 Rapido tempo di riscaldamento, con termostato regolabile su 5 posizioni (120 °C - 145 °C - 170 °C - 195 °C - 220 °C). Beccuccio protetto contro le ustioni.
 V 220-240. Potenza W 220.
 Capacità di estrusione 1400 gr/h.
 Con stabile supporto d'appoggio incorporato.
 Senza colla.

3252ET Cad. **332,00**



Prod. SCU
 BASTONCINI DI COLLA PER ART. 3252 - 3252 A - B - BP - C - ES - ET.
 Tipo termofusibile, atossico.
 Bastoncini Ø mm 12, lunghezza mm 200.
 CONFEZIONE INDIVISIBILE DA KG 1.
 Colore trasparente.

3252F 1 La conf. **23,30**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252F 1
 CONFEZIONE INDIVISIBILE DA KG 1.
 Colore bianco.

3252F 3 La conf. **27,60**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252F 1
 CONFEZIONE INDIVISIBILE DA KG 1.
 Colore miele.

3252F 5 La conf. **27,60**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3252F 1
 CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 5 KG.
 Colore nero.

3252F 7 La conf. **138,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa



Consegne veloci e personalizzate: il Distributore può indicare qualsiasi luogo di consegna in Italia