

**Misure barrate ESAURITE**

Uso industriale per elettronica - radiotecnica ed elettrotecnica. Di alto rendimento, con punte di rame rivestite in ferro che ne assicurano la durata e la perfetta efficienza. Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.

Con punta diritta piatta mm 1,2. V 230 - W 15.

**3253GA** Cad. **167,00**

Punte ricambio per Art. 3253 GA.

**O3253GA** Cad. **14,50**

**Articolo in esaurimento.**

Resistenze ricambio per Art. 3253 GA.

**O3253GAR** Cad. **90,10**

**Articolo in esaurimento.**

**SCU**

**CE 3253GA**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3253GA

Con punta diritta piatta mm 1,2. V 230 - W 20.

**3253GB** Cad. **167,00**

Punte ricambio per Art. 3253 GB.

**O3253GB** Cad. **15,90**

Resistenze ricambio per Art. 3253 GB.

**O3253GBR** Cad. **126,00**

**SCU**

**CE 3253GB**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3253GA

Con punta diritta piatta mm 2. V 230 - W 40.

**3253GC** Cad. **167,00**

Punte ricambio per Art. 3253 GC.

**O3253GC** Cad. **15,90**

Resistenze ricambio per Art. 3253 GC.

**O3253GCR** Cad. **126,00**

**SCU**

**CE 3253GC**



Descrizione di riferimento vedi Art. 3253GA

Con punta curvata piatta mm 5. V 230 - W 75.

**3253GD** Cad. **189,00**

Punte ricambio per Art. 3253 GD.

**O3253GD** Cad. **32,50**

Resistenze ricambio per Art. 3253 GD.

**O3253GDR** Cad. **134,00**

**SCU**

**CE 3253GD**



**SALDATORI ELETTRICI (electric soldering irons)**

**Prod. SCU**

Tipo standard per lavori discontinui.

Con rame piatto.

Completi di cordone e spina. V 220.

Potenza .....	W	100	150	300	500
Peso del rame.....	grammi	100	150	300	500
<b>3260B</b>	Cad.	60,60	79,40	98,40	111,00

**Misura W 100 in esaurimento.**

Resistenze ricambio per Art. 3260 B.

Potenza .....	W	100	150	300	500
<b>O3260B</b>	Cad.	16,60	19,80	23,10	26,80

**Misura W 100 in esaurimento.**

**SCU**

**CE 3260B**



Tipo industriale. Con rame tondo e punta piatta.

Completi di cordone e spina.

Conformi alle norme di sicurezza CEI 186/68. V 220.

Potenza .....	W	25	50	100	200	300
Peso saldatore.....	grammi	200	250	300	500	700
Ø punta.....	mm	4,5	8	11	16	20
Temperatura max .....	°C	350	380	400	380	400
<b>3261A</b>	Cad.	84,10	97,20	112,00	225,00	253,00

Resistenze ricambio per Art. 3261 A.

Potenza .....	W	25	50	100	200	300
<b>O3261A</b>	Cad.	47,80	52,10	59,10	89,70	112,00

Punte rame ricambio per Art. 3261 A.

Potenza .....	W	25	50	100	200	300
<b>O3261B</b>	Cad.	14,10	17,90	24,50	74,90	102,00

**SCU**

**CE 3261A**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10