

3261E

SCU



Tipo industriale. Con rame rettangolare, piatto.

Completi di cordone e spina.

Conformi alle norme di sicurezza CEI 186/68. V 220.

Potenza	W	100	200	300	450
Peso saldatore	grammi	500	700	900	1350
Dimensioni rame	mm	5x25	10x30	10x40	10x50
Temperatura max	°C	380	420	450	480
3261E	Cad.	90,10	112,00	135,00	296,00

Resistenze ricambio per Art. 3261 E.

Potenza	W	100	200	300	450
O3261E	Cad.	32,10	38,80	47,30	92,70

Rame ricambio per Art. 3261 E.

Potenza	W	100	200	300	450
O3261F	Cad.	24,50	51,40	70,00	131,00

SALDATORI A TEMPERATURA CONTROLLATA (electric soldering irons)

3263G

SCU



Prod. SCU - Orig. Weller

Speciali per radio-tele-elettronica. Tipo a temperatura controllata mediante termostato

incorporato. Le connessioni risultano perfette e sicure. Di peso limitato, non stanca l'operatore.

Parti metalliche in acciaio inossidabile. Per saldare a stagno.

V 230. Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee. Temperatura operativa max a scelta, 310/425 °C a seconda della punta utilizzata.

Con 1 punta (370 °C).

Potenza	W	60	100	200
Con punta diritta largh.....	mm	2,4	7	10
3263G	Cad.	282,00	317,00	405,00

PUNTE DI RICAMBIO.

Tipo.....		1	3	9	10	11	12	14	17	18
Per saldatore Art.....		3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 60
Potenza	W	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Larghezza.....	mm	1,6	3,2	1,6	2,4	3,2	5	2,4	1,6	2,4
Temp. operativa.....	°C	310	310	370	370	370	370	370	425	425
Tipo punta.....		diritta	diritta	diritta	diritta	diritta	diritta	curva	diritta	diritta
O3263G	Cad.	20,80	26,80	18,10	18,10	18,10	18,10	35,50	21,60	18,10
Tipo.....		19	20	23	36	37	38	42	43	44
Per saldatore Art.....		3263G 60	3263G 60	3263G 60	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100	3263G 100
Potenza	W	60	60	60	100	100	100	100	100	100
Larghezza.....	mm	3,2	5	3,2	3,2	5	7	3,2	5	7
Temp. operativa.....	°C	425	425	425	370	370	370	425	425	425
Tipo punta.....		diritta	diritta	curva	diritta	diritta	diritta	diritta	diritta	diritta
O3263G	Cad.	18,10	18,10	35,50	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10	36,10
Tipo.....		45	54	55	56	57	58	59	61	
Per saldatore Art.....		3263G 100	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	3263G 200	
Potenza	W	100	200	200	200	200	200	200	200	
Larghezza.....	mm	3,2	7	10	7	10	7	10	10	
Temp. operativa.....	°C	425	370	370	370	370	425	425	425	
Tipo punta.....		curva	diritta	diritta	curva	curva	diritta	diritta	curva	
O3263G	Cad.	26,60	66,90	66,40	68,10	68,10	66,40	66,40	67,80	

Misure 23 e 45 in esaurimento.

SALDATORI A PISTOLA ISTANTANEI (high-speed soldering irons)

3264F

SCU



Prod. SCU

Per radio-tele-elettronica. Riscaldamento immediato, minimo consumo, con lampadina illuminante il campo di lavoro, con punta in rame intercambiabile. Scafo in plastica.

Potenza W 100 (540° C) - V 230. Solidi e maneggevoli.

Costruiti secondo le norme di sicurezza Europee.

3264F Cad. **46,20**

Punte ricambio per Art. 3264 F.

O3264F Cad. **1,70**