

**3295L****SCU****ANGOLO REGOLABILE**

Tipo regolabile. Magneti in ferrite ad elevata tenuta.

Permettono di accoppiare corpi di ogni forma per una comoda saldatura o lavorazione, senza intervento manuale.

Bracci inclinabili da 45° a 90° con riferimenti a 60° e 75°.

Forza magnetica max 250 N. Dimensioni mm 115x115x35. Peso Kg 1,5.

<b>3295L</b>	Cad.	<b>146,00</b>
--------------	------	---------------

**SALDATURA A STAGNO E A PIOMBO (soldering wire)**
**3361GA****SCU****Prod. SCU**

Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516).

Per saldare rapidamente e tenacemente a stagno e a piombo senza acidi o disossidanti.

Temperatura di fusione 183 °C - 235 °C.

Lega 40% di stagno. Rocchetti di 1 m c.ca.

Ø filo .....	mm	<b>1,5</b>	<b>2</b>
<b>3361GA</b>	Cad.	<b>2,12</b>	<b>1,70</b>

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.****3361GB****SCU**

Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516). Per saldare rapidamente e tenacemente a stagno e a piombo senza acidi o disossidanti, anche in campo elettrico ed elettronico. Temperatura di fusione 183 °C - 190 °C.

Lega 60% di stagno. Rocchetti di 1 m c.ca.

Ø filo .....	mm	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>
<b>3361GB</b>	Cad.	<b>2,34</b>	<b>2,38</b>	<b>2,34</b>

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.****3361GBE****SCU**

Filo saldante di stagno allo stato puro 99,3% con disossidante interno PAT-DE 19816671C2. Per saldature, senza la presenza di piombo, di materiali in campo elettrico, elettrotecnico, elettromeccanico ed elettronico. Temperatura di fusione 217 °C - 227 °C.

Rocchetti di 1 m c.ca.

Ø filo .....	mm	<b>1</b>	<b>1,5</b>
<b>3361GBE</b>	Cad.	<b>2,76</b>	<b>2,84</b>

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.****3361GC****SCU**

Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516).

Per saldare rapidamente e tenacemente a stagno e a piombo senza acidi o disossidanti.

Temperatura di fusione 183 °C - 235 °C.

Lega 40% di stagno. In confezioni indivisibili da 1 kg (corrispondenti a 4 matasse da kg 0,250).

Ø filo .....	mm	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>3361GC</b>	Al kg	<b>82,30</b>	<b>79,70</b>	<b>78,90</b>	<b>79,90</b>

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.****3361GL****SCU**

Filo saldante con disossidante interno DIN EN 29453 (DIN 8516). Per saldare rapidamente e tenacemente a stagno e a piombo senza acidi o disossidanti.

Temperatura di fusione 183 °C - 190 °C.

Lega 60% di stagno. In confezioni indivisibili da 1 kg (corrispondenti a 4 matasse da kg 0,250).

Ø filo .....	mm	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>3361GL</b>	Al kg	<b>99,40</b>	<b>126,00</b>	<b>97,30</b>	<b>160,00</b>

**SOLO PER USO PROFESSIONALE.**