

3428S**SCU**

Indicata per nafta e gasolio (non per benzina e olio di colza). Motore monofase 230 V. Tubo di aspirazione lungh. m 1, con filtro e attacco per fusti G 2". Interruttore per accensione/spegnimento e m 0,8 di cavo con spina. Pistola di travaso e tubo di erogazione, lungh. m 4. Erogazione 58 l/min.

3428S	Cad. 1.790,00
--------------	----------------------

3428TG

**Orig. Samoa-Hallbauer**

Tipo industriale. Particolarmente indicata per nafta, gasolio e carburanti biodegradabili (non per benzina e olio di colza). Travaso automatico del liquido all'avvio del motore. Motore monofase V 230 50 Hz - kW 0,35. Tubo di aspirazione lungh. m 1,6 con filtro e attacco per fusti G 2". Interruttore per accensione/spegnimento e m 3 di cavo con spina. Dotata di pistola automatica con dispositivo di fermo a fine riempimento. (Secondo il sistema del distributore). Tubo di erogazione, in gomma speciale, lungh. m 4. Erogazione 60 l/min.

3428TG	Cad. 1.400,00
---------------	----------------------

Contaltri digitale azzerabile, con sommatoria per Art. 3428 TG.

O3428TG 1	Cad. 593,00
------------------	--------------------

Pistola automatica di ricambio per Art. 3428 TG.

O3428TG 3	Cad. 342,00
------------------	--------------------

3428TL**SCU****INOX****Prod. SCU**

Pompa in materiale sintetico speciale ad elevata resistenza alla corrosione e parti metalliche in acciaio INOX.

Attacco della pompa filettato M 64x4 e G 2" e tubo di aspirazione lunghezza 1 metro. Filtro di aspirazione. Tubo di erogazione, in gomma, lungh. m 3 circa. Pistola di erogazione. Fascette stringitubo.

Temperatura di utilizzo -10° C a +40° C.

Funzionamento a motore con doppio isolamento monofase 230 V - 50 Hz, completo di filo e spina. Interruttore per accensione/spegnimento.

Adatto per travasare: oli, lubrificanti, glicole (liquido anti-gelo), olii dielettrici, nafta per riscaldamento, gasolio, acqua ed emulsioni.

Erogazione 40 l/min.

3428TL	Cad. 422,00
---------------	--------------------

Fornibile a richiesta la stessa pompa con funzionamento a batteria 12 V completa di cavetti.

ELETTRO-POMPE A PARETE PER TRAVASO (electro barrel pumps)

3428V**SCU****Prod. SCU**

Tipo industriale. Particolarmente indicato per applicazione a parete.

Per travasare gasolio, nafta (non per benzina e olio di colza).

Motore monofase V 230. Contaltri meccanico e pistola automatica con dispositivo di fermo a fine riempimento (secondo il sistema del distributore).

Tubo di aspirazione con filtro, lungh. m 4. Tubo di erogazione, lungh. m 4.

Erogazione 58 l/min.

3428V	Cad. 2.280,00
--------------	----------------------