

**3442B**  
*new*


Corpo e impugnatura in ottone con trattamento sabbia verniciato, serbatoio superiore in alluminio.

Foro ugello mm 1,5. Getto tondo e a ventaglio regolabile. Attacco rapido unificato. Capacità serbatoio kg 1.

**3442B** Cad. **57,70**

Serie becco-ugello e spina regolazione ved. Art. O3440.

**3442GP**


Orig. Ewo - Art. 250

Esecuzione Industriale di grande prestazione. Costruita secondo le norme Europee. Forte risparmio di vernici. Evita l'intossicazione dell'ambiente. Regolazione mediante spina interna e regolazione supplementare continua del getto, che permette prestazioni per lavori di base e di rifinitura. Beccucci intercambiabili. Corpo, in lega di alluminio, nichelato e lucido. Leggera e maneggevole; becchi-ugelli-spine di regolazione in acciaio inossidabile per vernici a base d'acqua, serbatoio in polietilene bianco-trasparente con salvagocchia e scala graduata, capacità l 0,68. Pressione d'uso 2 bar (Atm). Attacco filettato esterno G 1/4" e nippel. Fornita in pratica valigetta di plastica con set per pulizia-manutenzione e filtri di ricambio. Temperatura massima di lavoro 40 °C, consumo d'aria a 2 bar: 200 l/min.

Foro ugello mm 1,3.

**3442GP** Cad. **368,00**

Serie becco-ugello e spina regolazione.

| Con ugello Ø ..... | mm       | 1,3          | 1,5          | 1,7          | 1,9          | 2,2          |
|--------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>O3442GP</b>     | La serie | <b>89,30</b> | <b>91,10</b> | <b>94,70</b> | <b>91,10</b> | <b>91,10</b> |

### MINI PISTOLE PER VERNICIARE (mini paint spray guns)

**3443**

Prod. SCU

Esecuzione Professionale.

Adatte per modellismo, ritocchi, decorazioni e piccoli lavori.

Corpo in ottone nichelato, serbatoio superiore in poliammide bianco.

Foro ugello mm 0,5. Attacco rapido unificato. Capacità serbatoio kg 0,125. Pressione d'uso 1-2 bar (Atm).

**3443** Cad. **168,00**

Serie becco-ugello e spina regolazione.

| Con ugello Ø ..... | mm       | 0,3          | 0,5          | 0,7          |
|--------------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| <b>O3443</b>       | La serie | <b>39,90</b> | <b>39,90</b> | <b>39,90</b> |


**3443G**


Orig. EWO - Art. 250 - MINIPAIN

Esecuzione super-professionale di grande prestazione.

Costruita secondo le norme europee. Forte risparmio di vernici. Evita l'intossicazione dell'ambiente. Regolazione mediante spina interna e regolazione supplementare continuo del getto, che permette elevate prestazioni in lavori di piccola riparazione, rifinitura, modellismo, ritocchi, decorazioni. Becucci intercambiabili. Corpo in lega di alluminio, nichelato e lucido. Molto leggera e maneggevole, becchi-ugelli-spine di regolazione in acciaio inossidabile per vernici a base d'acqua, 2 serbatoi intercambiabili in polietilene bianco trasparente con salvagocchia, capacità l 0,25 e l 0,075.

Pressione d'uso 2 bar (Atm). Attacco filettato esterno G 1/4 e nippel. Fornita in pratica valigetta di plastica con set per pulizia-manutenzione e filtri di ricambio. Temperatura massima di lavoro 40°C, consumo d'aria a 2 bar: 100 l/min.

Foro ugello mm 0,7.

**3443G** Cad. **208,00**

Serie becco-ugello e spina regolazione.

| Con ugello Ø ..... | mm       | 0,7          | 1,2          |
|--------------------|----------|--------------|--------------|
| <b>O3443G</b>      | La serie | <b>68,80</b> | <b>67,50</b> |