

**PISTOLE PER SILICONE, SIGILLANTE E FISSANTE IN CARTUCCE** (guns for silicon, sealing and fixing)
**3444L****SCU****Prod. SCU**

In lamiera d'acciaio con impugnatura ricoperta in materiale plastico per una presa più sicura. Con movimento a cremagliera, che garantisce una maggiore velocità di avanzamento dell'asta di spinta. Per cartucce da ml 280/300.

Con COLTELLO TAGLIABECCO della cartuccia posto sul corpo della pistola.

Senza cartuccia.

**3444L**Cad. **9,78****3444M****SCU**

In lamiera d'acciaio. Con movimento a frizione, che garantisce una notevole forza di estrusione. Per cartucce da ml 280/300.

Senza cartuccia.

**3444M**Cad. **5,60****3444M 1****SCU**

Tipo Semi-professionale con corpo in alluminio. Asta di spinta esagonale ad alta resistenza. Movimento a frizione con sistema antigocciolatura del sigillante. Per cartucce da ml 280/300 (escluso Art. 3444 VE).

Senza cartuccia.

**3444M 1**Cad. **8,92****3444M 5****SCU**

Tipo Professionale con corpo in alluminio. Movimento a frizione rinforzata con portacartuccia rotante. Verniciatura con polveri epossidiche. Per cartucce da ml 280/300.

Senza cartuccia.

**3444M 5**Cad. **29,40****3444P****SCU**

Tipo Professionale con impugnatura e leva in pressofusione.

Movimento a frizione, con guscio portacartuccia rotante, ideale per lavori in opera.

Per cartucce da ml 280/300.

Senza cartuccia.

**3444P**Cad. **15,40****3444P 1****SCU**

Tipo Industriale con corpo in lega leggera, robusta ed ergonomica. Asta di spinta a

compensazione di usura (W.D.C), che permette prestazioni elevate costanti anche dopo un lungo utilizzo. Per cartucce da ml 280/300.

Senza cartuccia.

**3444P 1**Cad. **49,40****3444R****SCU**

Tipo ad aria compressa, professionale, per uso con cartuccia. Corpo in ottone nichelato, serbatoio in alluminio.

Per cartucce da ml 280/300. Attacco aria 1/4" G maschio, peso grammi 350.

Senza cartuccia.

**3444R**Cad. **117,00****Pressione d'uso da 4 a 8 Atm.**