

FASCETTE STRINGITUBI A VITE (hose clamps)

3474A

SCU



Prod. SCU

Tipo completamente in acciaio zincato, nastro perforato.

Larghezza mm 9.

Capacità.....	mm	25-45	32-52
3474A	Cad.	0,20	0,22

Articolo in esaurimento.

3474BN

SCU

INOX



Tipo DIN 3017 con nastro e cassetto in acciaio INOX 430, W 2, vite zincata con buona resistenza all'ossidazione. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.

Larghezza mm 9. Coppia di serraggio Nm 4,5.

Capacità.....	mm	8-12	8-16	12-20	16-25	20-32	25-40	32-50	40-60
3474BN	Cad.	0,50	0,50	0,54	0,56	0,60	0,64	0,68	0,74
Capacità.....	mm	50-70	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120	110-130	
3474BN	Cad.	0,80	0,88	0,92	0,98	1,06	1,08	1,08	

3474CN

SCU

INOX



Tipo DIN 3017 con nastro e cassetto in acciaio INOX 430, W 2, vite zincata a forte resistenza all'ossidazione. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.

Larghezza mm 12. Coppia di serraggio Nm 6.

Capacità.....	mm	16-27	20-32	25-40	30-45	32-50	40-60	50-70
3474CN	Cad.	0,94	0,96	0,96	1,04	1,04	1,06	1,10
Capacità.....	mm	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120	110-130	120-140
3474CN	Cad.	1,64	1,76	1,90	1,96	2,00	2,04	2,20
Capacità.....	mm	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200	
3474CN	Cad.	2,26	2,30	2,32	2,34	2,58	2,80	

3474EN

SCU

INOX



Tipo DIN 3017, completamente in acciaio INOX 304, W 4. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.

Larghezza mm 9. Coppia di serraggio Nm 4,5.

Capacità.....	mm	8-12	8-16	12-20	16-25	20-32	25-40	32-50	40-60
3474EN	Cad.	1,14	1,18	1,20	1,34	1,38	1,44	1,52	1,60
Capacità.....	mm	50-70	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120	110-130	
3474EN	Cad.	1,68	1,76	1,84	1,92	2,02	2,08	2,24	

3474FN

SCU

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 3474EN

Larghezza mm 12. Coppia di serraggio Nm 6.

Capacità.....	mm	16-27	20-32	25-40	30-45	32-50	40-60	50-70
3474FN	Cad.	1,58	1,64	1,64	1,72	1,88	1,88	1,94
Capacità.....	mm	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120	110-130	120-140
3474FN	Cad.	2,36	2,52	2,68	3,02	3,14	3,16	3,28
Capacità.....	mm	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200	
3474FN	Cad.	3,44	3,56	3,68	3,80	4,52	4,96	

3474G

SCU

INOX



Tipo DIN 3017, completamente in acciaio INOX 316, W 5. Nastro imbutito, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.

Larghezza mm 9. Coppia di serraggio Nm 4,5.

Adatte nel settore alimentare, marittimo, petrolchimico ecc.

Capacità.....	mm	8-12	8-16	12-20	16-25	20-32	25-40	32-50
3474G	Cad.	1,56	1,62	1,64	1,84	1,90	2,00	2,10
Capacità.....	mm	40-60	50-70	60-80	70-90	80-100		
3474G	Cad.	2,20	2,32	2,44	2,54	2,64		

3474H

SCU

INOX



Descrizione di riferimento vedi Art. 3474G

Larghezza mm 12. Coppia di serraggio Nm 6.

Adatte nel settore alimentare, marittimo, petrolchimico ecc.

Capacità.....	mm	16-27	20-32	25-40	30-45	32-50	40-60	50-70
3474H	Cad.	2,62	2,70	2,82	2,82	2,96	3,12	3,28
Capacità.....	mm	60-80	70-90	80-100	90-110	100-120	110-130	120-140
3474H	Cad.	3,72	3,90	3,86	4,22	4,38	4,54	4,72
Capacità.....	mm	130-150	140-160	150-170	160-180	170-190	180-200	
3474H	Cad.	4,62	5,00	5,00	5,32	5,32	5,32	