

Tipo con CASSETTO RIBALTABILE, completamente in acciaio INOX 430, W 2 e vite zincata con buona resistenza all'ossidazione. Nastro imbuto, bordi arrotondati e rialzati. Vite con esagono mm 7.

Larghezza mm 9. Coppia di serraggio Nm 4.

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Capacità..... | mm | 40-90 | 60-100 | 60-115 | 60-125 | 60-145 | 60-175 | 60-215 |
| 3474HE | Cad. | 1,92 | 1,94 | 1,94 | 2,14 | 2,16 | 2,34 | 2,74 |
| Capacità..... | mm | 60-288 | 60-320 | 60-370 | 60-420 | 60-540 | 60-650 | 60-750 |
| 3474HE | Cad. | 3,22 | 3,32 | 4,20 | 5,44 | 6,44 | 7,16 | 8,06 |



Descrizione di riferimento vedi Art. 3474HE

Larghezza mm 12. Coppia di serraggio Nm 6.

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Capacità..... | mm | 40-90 | 60-100 | 60-115 | 60-125 | 60-145 | 60-175 | 60-215 |
| 3474HG | Cad. | 3,34 | 3,42 | 3,48 | 3,52 | 3,62 | 3,78 | 3,98 |
| Capacità..... | mm | 60-288 | 60-320 | 60-370 | 60-420 | 60-540 | 60-750 | |
| 3474HG | Cad. | 4,36 | 4,58 | 4,82 | 5,00 | 5,50 | 6,66 | |



Tipo a collarino.

In acciaio zincato W1, nastro in unico pezzo liscio, bordi arrotondati.

Larghezza mm 9. Garantiscono coppie di serraggio non elevate, adatte nell'industria automobilistica, elettrodomestici, componenti per gas, ecc.

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Capacità..... | mm | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 |
| 3474L | Cad. | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,48 | 0,50 |
| Capacità..... | mm | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | |
| 3474L | Cad. | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | |



CHIAVETTE PER FASCETTE (hose clamps wrenches)

Prod. SCU

CHIAVETTE IN PLASTICA PER FASCETTE

Ideali per serraggi frequenti e non gravosi. Adatte per fascette Art. 3474 BN - CN - EN - FN - L e per tutte le fascette con vite ad esagono apertura mm 7.

| | | |
|---------------|-------------|------|
| 3474LG | Cad. | 0,74 |
|---------------|-------------|------|



COLLARI A BULLONE (heavy duty clamps)

Prod. SCU

Tipo in acciaio zincato W2, nastro liscio con bordi rialzati e vite a testa esagonale. Il bullone è fissato direttamente sul barilotto filettato ed è pertanto possibile serrare i collari con avvitatori elettrici o pneumatici.

Garantiscono forze di serraggio elevate, adatti nel settore agricolo, edilizio, idraulico ecc.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Capacità Ø..... | mm | 23-25 | 26-28 | 29-31 | 32-35 | 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-79 |
| Vite | M | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Largh. x spessore nastro ... | mm | 18x0,6 | 18x0,6 | 20x0,6 | 20x0,6 | 20x0,6 | 20x0,6 | 22x0,8 | 22x0,8 | 22x0,8 | 22x0,8 | 22x0,8 | 22x0,8 | 24x0,8 | 24x0,8 |
| 3474M | Cad. | 1,62 | 1,62 | 1,68 | 1,74 | 2,18 | 2,26 | 2,26 | 2,28 | 2,32 | 2,34 | 2,40 | 2,44 | 2,44 | 2,64 |
| Capacità Ø..... | mm | 80-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-112 | 113-121 | 122-130 | 131-139 | 140-148 | 149-161 | 162-174 | 175-187 | 188-200 | |
| Vite | M | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Largh. x spessore nastro ... | mm | 24x0,8 | 24x0,8 | 24x0,8 | 24x0,8 | 24x0,8 | 24x0,8 | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x1 | 26x1 | |
| 3474M | Cad. | 2,72 | 2,78 | 2,82 | 2,86 | 2,94 | 3,30 | 4,56 | 4,66 | 4,80 | 5,02 | 5,08 | 5,22 | 5,56 | |



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

10