

FASCETTE BIFILARI A MOLLA (hose clamps)

3474VE 

ERRATA CORRIGE:

Il prodotto è vendibile soltanto in **CONFEZIONI INDIVISIBILI**, anziché singolarmente. (vedi scheda prodotto sul catalogo web)
Il prezzo della singola fascetta resta quello indicato sul catalogo SICUTOOL 2023

Prod. SCU

Tipo autoserrante in doppio filo d'acciaio speciale, zincato, consigliato per serrare tubi con spirali in rilievo, tubi molto morbidi, con spessori sottili, ecc.

Capacità Ø	mm	6,6-7	7-7,5	7,3-7,8	7,8-8,3	8,3-8,8	8,8-9,3	9,3-9,8
Ø filo	mm	1	1	1	1	1	1	1
3474VE	Cad.	0,18	0,18	0,14	0,10	0,18	0,18	0,18
Capacità Ø	mm	9,8-10,4	10,4-11	11-11,6	11,6-12,2	12,2-12,9	12,4-13,1	12,9-13,6
Ø filo	mm	1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5
3474VE	Cad.	0,16	0,16	0,20	0,24	0,22	0,24	0,26
Capacità Ø	mm	13,3-14,1	13,6-14,4	14,4-15,1	14,8-15,9	15,1-15,9	15,5-16,3	15,9-16,8
Ø filo	mm	1,5	1,5	1,8	1,6	1,8	1,8	1,8
3474VE	Cad.	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Capacità Ø	mm	16,8-17,7	17,7-18,7	18,7-19,5	19,6-20,5	20,6-21,6	21,5-22,6	22-23,1
Ø filo	mm	1,8	1,9	2	2	2	2,2	2,2
3474VE	Cad.	0,26	0,36	0,24	0,24	0,30	0,30	0,30
Capacità Ø	mm	22,4-23,6	23,5-24,7	24,5-25,8	25,1-26,4	25,6-26,9	26,7-28,1	27,9-29,4
Ø filo	mm	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
3474VE	Cad.	0,30	0,28	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Capacità Ø	mm	29,3-30,9	30,4-32	31,8-33,4	33,2-34,8	33,9-35,7	34,6-36,4	36,2-38
Ø filo	mm	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3	3
3474VE	Cad.	0,54	0,54	0,54	0,54	0,74	0,76	0,76
Capacità Ø	mm	37,7-39,7	38,5-40,5	39,4-41,4	40,7-42,3	41-43,2	42,8-45	44,6-46,8
Ø filo	mm	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
3474VE	Cad.	0,82	0,82	0,82	0,94	0,82	0,82	0,82
Capacità Ø	mm	46,5-48,9	48,8-50,9	50,6-53,2				
Ø filo	mm	3,2	3,5	3,5				
3474VE	Cad.	1,12	1,12	1,10				

Per serraggi continui e perfetti vedi le pinze Art. 283 GL e 284 G.

FASCETTE STRINGITUBI TIPO "CLICK" (click hose clamps)

3474VL 

ERRATA CORRIGE:

Il prodotto è vendibile soltanto in **CONFEZIONI INDIVISIBILI**, anziché singolarmente. (vedi scheda prodotto sul catalogo web)
Il prezzo della singola fascetta resta quello indicato sul catalogo SICUTOOL 2023

Prod. SCU

Tipo in acciaio INOX 304, W4 a nastro continuo, formato da un gancio e da un dente di tenuta che impediscono lo sblocco accidentale della fascetta. La grande facilità e velocità di montaggio rendono queste fascette ideali per montaggi di serie.

Larghezza fascette mm 6 da Art. 3474 VL 8,5-9,5 a 14-15.

Larghezza fascette mm 8 da Art. 3474 VL 14,5-15,5 a 24-25,5.

Capacità Ø	mm	8,5-9,5	9-10	9,5-11	10-11,5	10,5-11,5	11-12	11,5-12,5
Ø fascetta chiusa.....	mm	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11
3474VL	Cad.	0,64	0,56	0,64	0,62	0,62	0,62	0,62
Capacità Ø	mm	12-13	12,5-13,5	13-14	13,5-14,5	14-15	14,5-15,5	15-16
Ø fascetta chiusa.....	mm	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5
3474VL	Cad.	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Capacità Ø	mm	15,5-16,5	16-17	16,5-17,5	17-18	17,5-18,5	18-19	18,5-19,5
Ø fascetta chiusa.....	mm	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18
3474VL	Cad.	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,68
Capacità Ø	mm	19-20	19,5-21	20-21,5	20,5-22	21-22,5	21,5-23	22-23,5
Ø fascetta chiusa.....	mm	18,5	19	19,5	20	20,5	21	21,5
3474VL	Cad.	0,68	0,68	0,68	0,68	0,78	0,68	0,68
Capacità Ø	mm	22,5-24	23-24,5	23,5-25	24-25,5			
Ø fascetta chiusa.....	mm	22	22,5	23	23,5			
3474VL	Cad.	0,68	0,68	0,68	0,68			

Per serraggi continui e perfetti vedi le pinze Art. 285 G.

FASCETTE PINZABILI (hose clamps)

3474Z 

Prod. SCU

Tipo a 2 orecchie in acciaio zincato W 1. Permettono un serraggio forte e concentrico in pochi secondi con una semplice tenaglia. E' il sistema di serraggio più economico per stringere in modo permanente tubi di piccola e media dimensione.

Capacità Ø	mm	5-7	7-9	9-11	10-12	11-13	13-15	14-17
Largh. x spessore.....	mm	6x0,6	6x0,8	6,5x0,8	6,5x0,9	6,5x0,9	7x1	7x1,2
Cfz. indivisibili.....	pz.	50	50	50	50	50	50	50
3474Z	La conf.	15,70	17,40	18,30	19,30	20,20	20,40	20,80
Capacità Ø	mm	15-18	17-20	18-21	20-23	22-25	23-27	25-28
Largh. x spessore.....	mm	7,5x1,2	7,5x1,2	8x1,2	8x1,3	8,5x1,4	8,5x1,4	9x1,4
Cfz. indivisibili.....	pz.	50	50	50	50	25	25	25
3474Z	La conf.	21,10	23,40	31,10	28,00	17,10	19,10	23,80
Capacità Ø	mm	28-31	31-34	34-37	37-40			
Largh. x spessore.....	mm	9x1,4	9,5x1,4	9,5x1,6	10x1,6			
Cfz. indivisibili.....	pz.	25	25	25	25			
3474Z	La conf.	23,90	24,20	24,40	26,60			

Per serraggi continui e perfetti vedi le pinze Art. 285 GE - 285 GL.