


INDICATORI DI FILETTATURA (*thread indicators*)

3980GB **SCU**

Prod. SCU

Pratica scatola in plastica antipolvere, antiurto e stagna con apposita rotella per l'indicazione dei parametri più importanti delle seguenti filettature: Metriche ISO - Ww - GAS - BSF - PG - BA UNC - UNF - UNEF. Dimensioni mm 110x60x30.

3980GB
Cad. 165,00
INDICATORI DI TOLLERANZE ISO (*ISO tolerance indicators*)

3980GE **SCU**

Prod. SCU

Pratica scatola in plastica antipolvere, antiurto e stagna con apposita rotella per l'indicazione dei parametri di tolleranza di accoppiamenti secondo le raccomandazioni ISO R286 - 1962 per valori nominali fino a mm 500. Dimensioni mm 110x60x30.

3980GE
Cad. 165,00
CONVERTITORI DI TOLLERANZE ISO DA MM A POLLICI (*ISO - converters*)

3980GL **SCU**

Prod. SCU

Pratica scatola in plastica antipolvere, antiurto e stagna con apposita rotella per la conversione dei parametri di tolleranza di accoppiamenti secondo le raccomandazioni ISO, da mm in pollici nei diversi standard (americani, inglesi ecc.). Dimensioni mm 110x60x30.

3980GL
Cad. 165,00
CALIBRI PER UTENSILI DA TORNIO (*lathe tool gauges*)

3981GA **SCU**

Prod. SCU

Con intagli per il controllo degli utensili da tornio con tagliente in metallo duro.

3981GA
Cad. 16,50
3981GB **SCU**


Con intagli per il controllo degli utensili da tornio in acciaio Super Rapido.

3981GB
Cad. 16,50
CALIBRI PER PUNTE ELICOIDALI (*twist drill grinding gauges*)

3983G **SCU**

Prod. SCU

Per misurare e controllare l'angolo di taglio delle punte elicoidali. Angolo a 118°, adatto per ferro e acciaio.

3983G
Cad. 3,80
CALIBRI UNIVERSALI PER ANGOLI (*universal angle gauges*)

3984G **SCU**

Prod. SCU

Per determinare e controllare l'angolo di taglio di punte e utensili da taglio. Graduazione da 30° a 160°.

Base graduata fino a 35 mm in acciaio temprato e rettificato.

3984G
Cad. 15,70