

Istruzioni pubblicate sul sito www.sicutool.it

**NUOVE GHIERE DI SERRAGGIO PER MANDRINI FAHRION CENTRO P
Art. Sicutool 1560GPA 1560GPB**



1560GPA vecchio tipo con fori di serraggio

Nuovo tipo senza fori



1560GPB vecchio tipo con fori di serraggio

Nuovo tipo senza fori

Fahrion, per CENTRO P, ha eliminato il leggero sbilanciamento dovuto alla presenza dei fori di serraggio delle vecchie ghiera. Pertanto, per mantenere la massima simmetria esse sono state sostituite da nuove ghiera senza fori e perfettamente simmetriche. Per avvitare e svitare le nuove ghiera occorre **la chiave a rulli per ghiera CENTRO P.**



Art. Sicutool 1560GRA (Gr. 25) Tipo con impugnatura
Art. Sicutool 1560GRB (Gr. 32) Tipo con impugnatura



Art. Sicutool 1560GRE (Gr. 25) Tipo per chiavi dinamometriche con attacco mm (14 x 18)
Art. Sicutool 1560GRF (Gr. 32) Tipo per chiavi dinamometriche con attacco mm (14 x 18)

Il sistema di chiave ad anello con rulli si basa sul principio dei rulli combinati con piani inclinati. Questo tipo di sistema si adatta perfettamente anche al serraggio delle vecchie ghiera.



Inserite il mandrino CENTRO P nello smontaconi (Es.: Art. Sicutool 1562GRA). Inserite l'utensile da taglio nella pinza ER premontata nella ghiera di serraggio, già avvitata per qualche giro sul mandrino. Si inserisca la chiave a rulli sulla ghiera di serraggio. Ruotando sin senso orario si esegue il serraggio mentre in senso antiorario si esegue lo smontaggio.

A cura del Servizio Tecnico Sicutool

DATA

19/10/2009